CAMLogic®

INSTRUMENTS DE MESURE DEPUIS 1964

HÉLICES EN MATÉRIAUX PLASTIQUES

ø Min. trou
39 mm

Matériau/poids*

AC1

1 palette en nylon 6.
50 x 100 mm
Densité minimale du matériau : **1,0 kg/dm³**

Adaptée à : **G 2" 1/2 - G 1" 1/2 - G 1" 1/4**

ø Min. trou
125 mm

Matériau/poids*

AC2

3 palettes en nylon 6.
120 x 70 mm
Densité minimale du matériau : **0,3 kg/dm³**

Installation avec bride ou depuis l'intérieur du silo

ø Min. trou
65 mm

Matériau/poids*

AC4

1 palette en nylon 6.
52 x 100 mm
Densité minimale du matériau : **0,5 kg/dm³**

Adaptée à : **G 2" 1/2**



ø Min. trou
145 mm

Matériau/poids*

AC9

1 palette en nylon 6.
140 x 65 mm
Densité minimale du matériau : **0,2 kg/dm³**

Installation avec bride ou depuis l'intérieur du silo



ø Min. trou
305 mm

Matériau/poids*

AC13

2 palettes en nylon 6.
304 x 142 mm
Densité minimale du matériau : **0,02 kg/dm³**

Installation avec bride ou depuis l'intérieur du silo

ø Min. trou
39 mm

Matériau/poids*

AC19

1 palette en Lathiom 52/11-08 PD02.
Adaptée au contact avec les aliments.
130 x 70 mm
Densité minimale du matériau : **0,3 kg/dm³**

Adaptée à : **G 2" 1/2 - G 1" 1/2 - G 1" 1/4**

*Très léger: par ex. polystyrène - Léger: par ex. cendre - Moyen: par ex. maïs, farine, grains de café, blé - Lourd: par ex. gravier

CAMLogic®
Via dell'Industria 12-12/a 42025 Cavriago (RE) - Italy
www.camlogic.it camlogic@camlogic.it +39 0522 942641

CERTIFICATIONS

CAMLogic®

INSTRUMENTS DE MESURE DEPUIS 1964

HÉLICES EN ACIER INOXYDABLE

ø Min. trou
39 mm

Matériau/poids*

AC1-INOX
1 palette en acier inoxydable AISI 304 / EN 1.4301.
50 x 100 mm
Densité minimale du matériau : **1,0 kg/dm³**

Adaptée à : **G 2" 1/2 - G 1" 1/2 - G 1" 1/4**

ø Min. trou
105 mm

Matériau/poids*

AC3-INOX
4 palettes en acier inoxydable AISI 304 / EN 1.4301.
100 x 50 mm
Densité minimale du matériau : **0,3 kg/dm³**

Installation avec bride ou depuis l'intérieur du silo

ø Min. trou
65 mm

Matériau/poids*

AC4-INOX
1 palette en acier inoxydable AISI 304 / EN 1.4301.
57 x 100 mm
Densité minimale du matériau : **0,5 kg/dm³**

Adaptée à : **G 2" 1/2**



ø Min. trou
140 mm

Matériau/poids*

AC5-INOX
4 palettes en acier inoxydable AISI 304 / EN 1.4301.
138 x 50 mm
Densité minimale du matériau : **0,2 kg/dm³**

Installation avec bride ou depuis l'intérieur du silo

ø Min. trou
100 mm

Matériau/poids*

AC5L-INOX
4 palettes en acier inoxydable AISI 304 / EN 1.4301.
100 x 100 mm
Densité minimale du matériau : **0,2 kg/dm³**

Installation avec bride ou depuis l'intérieur du silo



ø Min. trou
110 mm

Matériau/poids*

AC6-INOX
1 palette en acier inoxydable AISI 304 / EN 1.4301.
138 x 145 mm
Densité minimale du matériau : **0,1 kg/dm³**

Installation avec bride ou depuis l'intérieur du silo

*Très léger: par ex. polystyrène - Léger: par ex. cendre - Moyen: par ex. maïs, farine, grains de café, blé - Lourd: par ex. gravier

CAMLogic®
Via dell'Industria 12-12/a 42025 Cavriago (RE) - Italy
www.camlogic.it camlogic@camlogic.it +39 0522 942641

CERTIFICATIONS

CAMLogic®

INSTRUMENTS DE MESURE DEPUIS 1964

HÉLICES EN ACIER INOXYDABLE

ø Min. trou
65 mm

Matériau/poids*

AC7-INOX
1 palette en acier inoxydable AISI 304 / EN 1.4301.
57 x 145 mm
Densité minimale du matériau : **0,3 kg/dm³**

Adaptée à : **G 2" 1/2**

ø Min. trou
100 mm

Matériau/poids*

AC8-INOX
4 AISI 304 stainless steel ropes.
Diamètre : **260 mm**
Densité minimale du matériau : **2,0 kg/dm³**

Adaptée à : **G 2" 1/2**

ø Min. trou
145 mm

Matériau/poids*

AC9-INOX
2 palettes en acier inoxydable AISI 304 / EN 1.4301.
140 x 65 mm
Densité minimale du matériau : **0,2 kg/dm³**

Installation avec bride ou depuis l'intérieur du silo

ø Min. trou
75 mm

Matériau/poids*

AC10-INOX
2 palettes en acier inoxydable AISI 304 / EN 1.4301.
70 x 135 mm
Densité minimale du matériau : **0,6 kg/dm³**

Adaptée à : **G 2" 1/2**



ø Min. trou
155 mm

Matériau/poids*

AC11-INOX
4 palettes en acier inoxydable AISI 304 / EN 1.4301.
150 x 100 mm
Densité minimale du matériau : **0,1 kg/dm³**

Installation avec bride ou depuis l'intérieur du silo



ø Min. trou
30 mm

Matériau/poids*

AC12-INOX
1 palette en acier inoxydable AISI 304 / EN 1.4301.
160 x 80 mm - Largeur: 30 mm
Densité minimale du matériau : **0,4 kg/dm³**

Adaptée à : **G 2" 1/2 - G 1" 1/2 - G 1" 1/4 - G 1"**

*Très léger: par ex. polystyrène - Léger: par ex. cendre - Moyen: par ex. maïs, farine, grains de café, blé - Lourd: par ex. gravier

CAMLogic®
Via dell'Industria 12-12/a 42025 Cavriago (RE) - Italy
www.camlogic.it camlogic@camlogic.it +39 0522 942641

CERTIFICATIONS

CAMLogic®

INSTRUMENTS DE MESURE DEPUIS 1964

HÉLICES EN ACIER INOXYDABLE

ø Min. trou
30 mm

Matériau/poids*

AC14-INOX

1 palette en acier inoxydable AISI 304 / EN 1.4301.
115 x 157 mm - Largeur: 28 mm
Densité minimale du matériau : **0,4 kg/dm³**

Adaptée à : **G 2" 1/2 - G 1" 1/2 - G 1" 1/4 - G 1"**

ø Min. trou
70 mm

Matériau/poids*

AC15-INOX

1 palette en acier inoxydable AISI 304 / EN 1.4301.
127 x 157 mm - Largeur: 68 mm
Densité minimale du matériau : **0,2 kg/dm³**

Adaptée à : **G 2" 1/2**

ø Min. trou
42 mm

Matériau/poids*

AC16-INOX

1 palette en acier inoxydable AISI 304 / EN 1.4301.
110 x 152 mm - Largeur: 40 mm
Densité minimale du matériau : **0,3 kg/dm³**

Adaptée à : **G 2" 1/2 - G 1" 1/2**

ø Min. trou
72 mm

Matériau/poids*

AC17-INOX

4 palettes en acier inoxydable AISI 304 / EN 1.4301.
74 x 100 mm
Densité minimale du matériau : **0,4 kg/dm³**

Adaptée à : **G 2" 1/2**

ø Min. trou
72 mm

Matériau/poids*

AC18-INOX

4 palettes en acier inoxydable AISI 304 / EN 1.4301.
70 x 50 mm
Densité minimale du matériau : **0,7 kg/dm³**

Adaptée à : **G 2" 1/2**

*Très léger: par ex. polystyrène - Léger: par ex. cendre - Moyen: par ex. maïs, farine, grains de café, blé - Lourd: par ex. gravier

CAMLogic®
Via dell'Industria 12-12/a 42025 Cavriago (RE) - Italy
www.camlogic.it camlogic@camlogic.it +39 0522 942641

CERTIFICATIONS